INIZIO

Standarde de execuție mobilier la comandă

FIȘĂ TEHNICĂ 01 · PENTRU ARHITECȚI ȘI DESIGNERI

Ce presupunem implicit pe orice proiect, dacă desenele tale nu spun altfel. Toate valorile sunt standardul nostru de atelier; le adaptăm la detaliile tale de execuție.

1. Materiale de bază

ELEMENT	MATERIAL STANDARD	GROSIME	OBSERVAȚII
Corpuri (laterale, poliță, fund)	PAL melaminat clasa E1 / E05	18 mm	Fund 18 mm inserat în nut la corpurile suspendate
Fronturi vopsite	MDF	19 mm (22 mm la fronturi > 1,2 m)	Lac poliuretanic mat 10–20 gloss sau satinat 30–40 gloss
Fronturi furnir	MDF furniruit, furnir natural potrivit pe fibră	19 mm	Fibră continuă pe fronturi alăturate, la cerere
Fronturi glisante	PAL / MDF în profil de aluminiu sau fără cadru	18–19 mm	Șine superioare cu amortizare
Blaturi	Compozit cuarț, sinterizat, lemn masiv, HPL compact	12 / 20 / 40 mm	Finisaj cant la alegere: drept, bizotat, rotunjit R3
Panouri spate vizibile	MDF furniruit / vopsit, sinterizat	10–19 mm	Prinse mecanic, demontabile

2. Canturi și muchii

APLICAȚIE	CANT	TEHNOLOGIE
Fronturi melaminate	ABS 2 mm, aceeași culoare / textură	Laser / aer cald, fără linie de adeziv
Corpuri (muchii vizibile)	ABS 1 mm	Laser / aer cald
Corpuri (muchii ascunse)	ABS 0,4–1 mm	EVA / PUR
Fronturi furnir	Cant furnir 1–2 mm sau lemn masiv 3–5 mm	Lipit, șlefuit, lăcuit împreună cu frontul

3. Dimensiuni standard

4. Feronerie standard

COTĂ	STANDARD
Înălțime blat bucătărie	900 mm (860–940 după utilizator)
Adâncime corp jos bucătărie	560 mm + blat 600–650
Corp sus bucătărie	adâncime 320–350, înălțime 700 / 900
Distanță blat – corp sus	500–550 mm
Dulap / dressing	adâncime 600 (580 interior util)
Soclu	100 mm, retras 50 mm; reglabil 80–150
Rost între fronturi	3 mm (2 mm la push-to-open)
Toleranță generală	± 1 mm pe corp, ± 2 mm pe ansamblu

FUNCȚIE	SISTEM
Balamale	Blum Clip top Blumotion 110° (integrat), 155° la colț
Sertare	Blum Legrabox / Tandembox Antaro, extragere totală, 40–70 kg
Alternativă	Hettich AvanTech YOU, Salice
Push-to-open	Blum Tip-on / Servo-drive (electric) la cerere
Glisante	Hettich TopLine / SlideLine, amortizare ambele sensuri
Picioare reglabile	Plastic 100 mm, reglaj 80–150, clip soclu
Iluminat	LED 24 V, 2700–3000 K, CRI ≥ 90, profil aluminiu

Orientativ. Specificațiile finale, mărcile și dimensiunile se confirmă în desenele de execuție semnate pe fiecare proiect. Mostre de materiale și feronerie: în showroom, Calea Circumvalațiunii 1, Timișoara.